

Presurizado

Polvo

4 kg

Rangos de temperatura

-30°C + 60°C



Bajo pedido

CILINDRO

ACERO

Cilindro de acero embutido en 2 piezas, soldado. Pintado exteriormente con resina de poliéster

VÁLVULA

ALUMINIO

Válvula accionada por maneta con cuerpo de aluminio. El manómetro a prueba de golpes proporciona una indicación precisa del estado de presión del extintor

MANGUERA

La manguera de caucho reforzado con EPDM garantiza una perfecta flexibilidad y resistencia dentro del rango de temperatura. Completa con boquilla

AGENTE EXTINTOR

Polvo extintor seco polivalente ABC, certificado según EN 615

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas

EMBALAJE STANDARD

Caja de cartón unitaria, robusta y apta para el transporte



PESO Kg 6,10

DIMENSIONES mm 160 Ø x 400

Accesorios

● Standard ○ Bajo pedido

SOPORTE



PORTAMAN- GUERAS & BASE PLÁSTICA



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES



EMBALAJE STANDARD




Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	POLVO ABC	21A 144B C
CARGA	4 kg ± 2%	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda embutición
	Pintura exterior	Resina de poliéster, espesor mínimo 75 micrones
	Resistencia a la corrosión	480 h mínimo según ISO 9227: 1990
AGENTE EXTINTOR	Polvo ABC	ANAF - A32 Polvo ABC
PROPELENTE	Nitrógeno o Nitrógeno + Helio	
DESCARGA	Tiempo de descarga	~ 17,7 s
PRESIÓN	Presión de servicio a 20 °C	13 bar
	Presión de servicio a 60 °C	15 bar
	Presión de servicio a -30 °C	11 bar
DIMENSIONES	Altura total	400 mm
	Diámetro exterior del cilindro	160 mm
PESO	Descargado/cargado	2,05 kg / 6,05 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje standard	Caja de cartón unitaria
	Dimensión caja (B x P x A)	180 x 175 x 470 mm
	Peso por caja	6,32 kg
	Palet	72 cajas
	Dimensión del palet (B x P x A)	800 x 1200 x 1500 mm
	Volumen de palet	1,44 m³
	Peso por palet (neto/bruto)	455 kg / 475 Kg

© PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN

32.895D.01.01.2022



Nr.	Description	Code
1	Válvula completa sin manómetro	00.886E.8100.01
2	Manómetro	00.245E.4951.10
3	Junta tórica para válvula	00.033E.1100.01
4	Valvula Schrader	00.886E.5100.00
5	Eje Interno con junta tórica	00.241E.6100.00
6	Muelle cónico	00.886E.5200.00
7	Adaptador tubo sonda	00.886E.5810.00
8	Tubo sonda	00.895D.5900.00
9	Manguera montada	00.850D.2400.05
10	Tira sujeción roja para precinto	00.886E.6290.00
11	Precinto	00.005A.3220.00
12	Seguro precinto metálico	00.886E.5020.00
13	Portamangueras d-160	00.241E.2800.00
14	Soporte metálico d-160	00.850E.2970.00
15	Base plástica d-160	00.850E.7100.01
16	Soporte a muro multiposición	00.005E.2900.00
17	Soporte a muro	00.005E.2950.00
18	Soporte transporte	00.890D.2900.00

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
 Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
 info@anaf.eu | www.anaf.eu