

# ANAF GROUP



**Polvere estinguente ABC  
100% Made in Italy**

# Dati tecnici

**ANAFGROUP**

		A32	A33	A35	A42
Classi di fuoco		ABC	ABC	ABC	ABC
Agente estinguente	Fosfato monoammonico	Fosfato monoammonico	Fosfato monoammonico	Fosfato monoammonico	Fosfato monoammonico
	Fosfato monoammonico	20,5% ± 1,5%	26% ± 2%	30% ± 2%	40% ± 2%
	Solfato di ammonio	74,5% ± 3%	64% ± 2%	60% ± 2%	55% ± 2%
Composizione chimica	Additivi	<10% ± 1%	<10% ± 1%	<10% ± 1%	<10% ± 1%
Massa volumetrica apparente (EN615)		0,84 g/ml ± 0,07 g/ml			
Granulometria (EN615)	125 µm	10% ± 5%	10% ± 5%	10% ± 5%	10% ± 5%
	63 µm	34% ± 8%	34% ± 8%	34% ± 8%	34% ± 8%
	40 µm	49% ± 8%	49% ± 8%	49% ± 8%	49% ± 8%
Ranges di temperatura		-80 °C - +80 °C			
Conformità		Certificata EN615	Certificata EN615	Conforme EN615	Certificata EN615
Packaging - formato singolo		1 Kg 3 Kg	1 Kg 3 Kg	- 3 Kg	- 3 Kg
Packaging - Massa		12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg
		25 Kg	25 Kg	25 Kg	25 Kg
		1.000 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg
		Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo	Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo	Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo	Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo



## Produzione interna

Produciamo la polvere estinguente nei nostri stabilimenti: l'intero ciclo di produzione è sotto il nostro controllo



## Qualità TOP

Rispettiamo i più stringenti standard qualitativi, spesso più severi di quanto previsto dalle normative



## Alte prestazioni

Abbiamo progettato l'intero ciclo produttivo per garantire continuità e massimizzare le performance delle nostre polveri estinguenti

# Dati tecnici

**ANAFGROUP**

		A52	A72	A92
Classi di fuoco		ABC	ABC	ABC
<b>Agente estinguente</b>		Fosfato monoammonico	Fosfato monoammonico	Fosfato monoammonico
<b>Composizione chimica</b>	Fosfato monoammonico	50% ± 2%	70% ± 3%	87% ± 3%
	Solfato di ammonio	45% ± 2%	26% ± 2%	10% ± 1%
	Additives	<10% ± 1%	<10% ± 1%	<10% ± 1%
<b>Massa volumetrica apparente (EN615)</b>		0,84 g/ml ± 0,07 g/ml	0,84 g/ml ± 0,07 g/ml	0,84 g/ml ± 0,07 g/ml
<b>Granulometria (EN615)</b>	125 µm	7% ± 5%	7% ± 5%	7% ± 5%
	63 µm	34% ± 8%	34% ± 8%	34% ± 8%
	40 µm	49% ± 8%	49% ± 8%	49% ± 8%
<b>Ranges di temperatura</b>		-80 °C - +80 °C	-80 °C - +80 °C	-80 °C - +80 °C
<b>Conformità</b>		Conforme EN615	Conforme EN615	Conforme EN615
<b>Packaging - formato singolo</b>		-	1 Kg	-
		3 Kg	3 Kg	3 Kg
<b>Packaging - Massa</b>		12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg
		25 Kg	25 Kg	25 Kg
		1.000 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg
		Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo	Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo	Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo



BIG BAG 1000 KG POLVERE ABC



BAG 25 KG POLVERE ABC



BAG 12,5 KG POLVERE ABC



# ANAF GROUP

Via del Commercio, 4 - 27020 Torre d'Isola (PV) - Italy

✉ +39 0382 4533 ✉ [info@anaf.eu](mailto:info@anaf.eu)



[Anaf Fire Protection - Italia](#)



[Anaf Fire Protection](#)

[www.anaf.eu](http://www.anaf.eu)