

LÖSCHSPRAY

Schaum

0,6 lt

Temperaturbereich

0°C + 50°C

BEHÄLTER

ALUMINIUM

Aus einem Stück tiefgezogener Aluminiumbehälter (schweißnahtlos) für maximale Dichtigkeit. Sein geringeres Gewicht ermöglicht eine optimale Handhabung.

VENTIL

ACETALHARZ

(Löschespray) mit Düse und Abzugshahn.

LÖSCHMITTEL


Wasser mit Additiven (zur Verbesserung der Klasse A) und AFFF. Alle Teile, die mit dem Löschmittel in Kontakt kommen, sind mit diesem kompatibel.

TREIBMITTEL

Das Treibmittel ist Stickstoff, um die elektronische Dichtigkeitsprüfung durchführen zu können wird ein kleiner Prozentsatz an Helium hinzugefügt.

VERPACKUNG

6er Umkarton/VE6, robust und Transportgeeignet.



Konfiguration

 Standard Auf Anfrage

ZUSATZMERKMALE



Technische Daten

LÖSCHLEISTUNG	5A 21B 5F
BEFÜLLEN	0,6 lt 0 / -5%
MATERIAL	Aluminium
BEHÄLTER	Herstellungsverfahren
	Außenbeschichtung
	Korrosionsbeständig
LÖSCHMITTEL	Schaum AFFF
TREIBMITTEL	N2 + HE
ENTLADEN	Entladungszeit ~ 43 s
	Betriebsdruck bei 20 °C 11 bar
	Betriebsdruck bei 0 °C 9 bar
MAßE	HÖHE/ Behälter mit Kappe 300 mm
	Durchmesser Behälter 74 mm
GEWICHT	Leer/ Befüllt 0,13 kg / 0,73 kg
VERPACKUNGSSPEZIFIKATION	Standard Verpackung 6 er Umkarton/VE6
	Abmessung Karton (BxLxH) 240 x 160 x 310 mm
	Gewicht je Karton 4,6 kg
	Palette 125 Umkartons/VE6
	Palettenabmessung (BxLxH) 800 x 1200 x 1760 mm
	Volumen der Palette 1,69 m3
	Gewicht je Palette (netto/ brutto) 575 kg / 600 kg



ANAF Fire Protection

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia) - Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu