

Dauerdruck

Pulver

4 kg

Temperaturbereich

-30° + 60°



## BEHÄLTER

## STAHL

3-teiliger geschweißter Weichstahlbehälter. Außen mit witterungsbeständiger, widerstandsfähiger Polyesterharzbeschichtung.

## VENTIL

## ALUMINIUM

Ventilkörper aus Aluminium mit Handhebelauslösung. Das stoßfeste Manometer gewährleistet eine stetige Druck-Kontrolle des Feuerlöschers.

## LÖSCHMITTEL

ABC-Mehrzweck-Trocken Löschpulver mit neuen überlegenen Additiven und unterschiedlicher Granulometrie ermöglicht Spitzenleistungen (TOP Plus), zertifiziert nach EN 615.

## TREIBMITTEL

Das Treibmittel ist Stickstoff, um die elektronische Dichtigkeitsprüfung durchführen zu können wird ein kleiner Prozentsatz an Helium hinzugefügt.

## HORN/RING- SCHLAUCHHALTER

Der EPDM-verstärkte Gummischlauch garantiert perfekte Flexibilität und Beständigkeit im angegebenen Temperaturbereich. Komplett mit Düse.

## VERPACKUNG

Einzelkarton, robust und Transportgeeignet.



## Konfiguration

 Standard

 Auf Anfrage

## HALTERUNG


 VERZINKTE WANDHALTERUNG PS-F

 VERZINKTE WANDHALTERUNG PG-M UND FG-M



## BAND-SCHLAUCHHALTER &amp; FUSSRING


 BAND-SCHLAUCHHALTER D160 SCHWARZ

 FUSSRING MIT SCHLAUCHHALTERUNG 6KG D160 SCHWARZ

## VERPACKUNG


 Einzelkarton 4KG/LT D160

# Technische Daten

|                                    |                           |                            |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| LÖSCHLEISTUNG                      | 21A 144B C                |                            |
| BEFÜLLEN                           | 4 kg ±2%                  |                            |
| MATERIAL                           | STAHL                     |                            |
| BEHÄLTER                           | Herstellungsverfahren     | Tiefziehung                |
|                                    | Außenbeschichtung         | Polyesterharz              |
|                                    | Korrosionsbeständig       | 480 H GEMÄSS ISO 9227:2017 |
| LÖSCHMITTEL                        | ABC-PULVER A32            |                            |
| TREIBMITTEL                        | N2 + HE                   |                            |
| ENTLADEN                           | Entladungszeit            | ~ 17,7 s                   |
| DRUCK                              | Betriebsdruck bei 60 °C   | 15 bar                     |
|                                    | Betriebsdruck bei 20 °C   | 13 bar                     |
|                                    | Betriebsdruck bei -30 °C  | 11 bar                     |
| MAßE                               | HÖHE/ Behälter mit Kappe  | 400 mm                     |
|                                    | Durchmesser Behälter      | 160 mm                     |
| GEWICHT                            | Leer/ Befüllt             | 2,05 kg / 6,05 kg          |
| VERPACKUNGSSPEZIFIKATION           | Standard Verpackung       | 1 er Umkarton/VE6          |
|                                    | Abmessung Karton (BxLxH)  | 470 x 180 x 180 mm         |
|                                    | Gewicht je Karton         | 6,32 kg                    |
|                                    | Palette                   | 72 Umkartons/VE6           |
|                                    | Palettenabmessung (BxLxH) | 800 x 1200 x 1500 mm       |
|                                    | Volumen der Palette       | 1,44 m <sup>3</sup>        |
| Gewicht je Palette (netto/ brutto) |                           | 450 kg / 470 kg            |



## Ersatzteile

| Beschreibung                       | Code              |
|------------------------------------|-------------------|
| Sicherheitsdraht                   | 00.005A.3220.00KO |
| Wandhalterung (Knopfloch)          | 00.005E.2900.00KO |
| Wandhalterung                      | 00.005E.2950.00KO |
| O-Ring für Ventil                  | 00.033E.1100.01KO |
| RING- SCHLAUCHHALTER               | 00.241E.2800.00KO |
| Innerer Spindel                    | 00.241E.6100.00KO |
| Manometer                          | 00.245E.4951.10KO |
| Wandhalterung                      | 00.752B.2900.10KO |
| Schlauch                           | 00.850D.2400.05KO |
| GEKERBTER SCHLAUCHKRAGENHALTER     | 00.850E.2960.01KO |
| METALLSPANNBAND BEHÄLTER Ø160      | 00.850E.2970.00KO |
| FUSSRING MIT SCHLAUCHAUFNAHME Ø160 | 00.850E.7100.01KO |
| Sicherungsstift                    | 00.886E.5020.00KO |
| SCHRADER VENTIL                    | 00.886E.5100.00KO |
| Konische Feder                     | 00.886E.5200.00KO |
| Steigrohrhalter                    | 00.886E.5810.00KO |
| Senkel                             | 00.886E.6290.00KO |
| Ventilkörper komplett              | 00.886E.8100.01KO |
| Transporthalter                    | 00.890D.2900.00KO |
| Steigrohr                          | 00.895D.5900.00KO |