

Sparklet interno

Espuma

6 L

Rangos de temperatura

0° + 60°



CE 0029
P.E.D. 2014/68/EU

M.E.D. 2014/90/EU
On Request

CUERPO**ALUMINIO**

Cuerpo de aleación de aluminio sin soldaduras mediante embutición profunda, asegura la máxima estanqueidad y, gracias a su peso ligero, un perfecto manejo. Pintado exteriormente con resina de poliéster.

VÁLVULA**RESINA ACETÁLICA**

Válvula accionada por maneta con empuñadura y cuerpo de resina acetálica que garantiza una protección perfecta contra la corrosión. El manómetro a prueba de golpes está equipado con una válvula de retención para permitir el control de la presión y con un filtro sinterizado para proteger las partes sensibles.

AGENTE EXTINTOR

Agua con aditivos (para mejorar la clase A) y AFFF. Todas las partes en contacto con el agente extintor son compatibles.

PROPELENTE

Sparklet de CO₂ recargable, embutido profundo sin soldaduras, protegido externamente por recubrimiento de zinc y pasivado. Forrado de plástico. Sparklet alojado en el tubo de inmersión y protegido por una manga.

MANGUERA/DIFUSOR

La manguera de caucho reforzado con EPDM garantiza una perfecta flexibilidad y resistencia dentro del rango de temperatura. Completa con boquilla.

EMBALAJE

Caja de cartón unitaria, robusta y apta para el transporte.



Configuración

 Estándar

 Bajo Pedido

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	27A 233B	
CARGA	6 L 0 / -5%	
MATERIAL	Aluminio	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda Imbutitura
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	
AGENTE EXTINTOR	Espuma extintora	
PROPELENTE	CO2	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 46 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 60 °C	13 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	11 bar
	Presión de Servicio a 0 °C	9 bar
DIMENSIONES	Altura total	540 mm
	Ø Cilindro	160 mm
PESO	Descargado/Cargado	1,7 kg / 7,7 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	1 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	600 x 180 x 180 mm
	Peso por Caja	8 kg
	Palet	72 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	800 x 1200 x 1670 mm
	Volumen del palet	1,92 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	619 kg / 639 kg



ANAF Fire Protection

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia) - Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu