

PS25-WM ABC

Presurizado

Polvo

25 kg

Rangos de temperatura

- 30° C + 60° C

CE
1370

M.E.D. 2014/90/EU
On Request

EN
1866-1

CUERPO

ACERO

Cilindro de acero al carbono, pintado con polvo de poliéster rojo. Fabricado según EN 1866-2 y la Directiva 2014/68/UE (PED). Modelo compacto con todos los accesorios soldados en el cilindro principal.

VÁLVULA

LATÓN

Válvula de latón niquelado de 2" con válvula de seguridad.

AGENTE EXTINTOR


Polvo extintor seco polivalente ABC, certificado según EN 615.

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas.

MANGUERA/DIFUSOR

Manguera de caucho reforzado EPDM, 5 mt, con pistola de compresión de poliamida PA6; Garantiza una perfecta flexibilidad dentro del rango de temperatura.



Configuración

● Estándar

○ Bajo Pedido

EMBALAJE



○ EMBALAJE EN PALET



● Caja Unitaria

MANGUERA, PISTOLA O CONO



● LANZA DE DESCARGA



● Manguera 5 MT



○ Manguera 10 MT

VÁLVULA Y TAPÓN



●

Accesorios



Tapa P50/30

Datos técnicos

| | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| CLASES DE FUEGO | A IVB C | |
| CARGA | 25 kg ±2% | |
| MATERIAL | ACERO | |
| CILINDRO | Proceso de Fabricación | |
| | Pintura exterior | Resina poliéster |
| | Resistencia a la corrosión | 480H |
| AGENTE EXTINTOR | Polvo ABC 30% MAP | |
| PROPELENTE | N2 | |
| DESCARGA | Tiempo de Descarga | ~ 25 s |
| PRESIÓN | Presión de Servicio a 60 °C | 17 bar |
| | Presión de Servicio a 20 °C | 14 bar |
| | Presión de Servicio a -30 °C | 10 bar |
| DIMENSIONES | Altura total | 1030 mm |
| | Ø Cilindro | 245 mm |
| PESO | Descargado/Cargado | 30 kg / 55 kg |
| ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE | Embalaje Standard | 1 Caja de piezas individuales |
| | Dimensión Caja (BxPxA) | 550 x 480 x 1080 mm |
| | Peso por Caja | 60 kg |
| | Palet | 6 Caja |
| | Dimensión del Palet (BxPxA) | 1000 x 1200 x 1170 mm |
| | Volumen del palet | 1,85 m3 |
| | Peso por palet (Neto/Bruto) | 330 kg / 355 kg |



Piezas de repuesto

| Descripción | Código |
|------------------------------|-------------------|
| PVC Tubo Sonda | 00.130S.5900.00K0 |
| Rueda | 00.170Q.7601.00K0 |
| O-RING | 00.170T.1930.00K0 |
| Lanza en plástica | 00.170T.1940.00K0 |
| Manguera 10m | 00.170T.2350.03K0 |
| Manguera 5m | 00.170T.2350.09K0 |
| Manómetro M10x1 | 00.170T.4900.00K0 |
| Válvula G.2" | 00.170T.5000.00K0 |
| JUNTA EN FIBRA | 00.170T.7031.00K0 |
| Precinto verde | 00.211E.3220.00K0 |
| POLVO abc 30% MAP (BAG 25kg) | 27.000Z.1001.25 |