

Polvo

3 kg

CUERPO

ACERO

Cilindro de acero embutido en 2 piezas, soldado. Pintado exteriormente con resina de poliéster.

VÁLVULA

LATÓN

La válvula es del tipo a sprinkler, con cuerpo de latón niquelado, manómetro con filtro sinterizado para proteger sus partes sensibles.

AGENTE EXTINTOR

Polvo extintor seco polivalente ABC, certificado según EN 615.

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas

EMBALAJE

Caja de cartón unitaria, robusta y apta para el transporte



Configuración	<input checked="" type="radio"/> Estándar	<input type="radio"/> Bajo Pedido
SOPORTE		<input type="radio"/>
EMBALAJE		<input type="radio"/>

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	A	B	C
CARGA	3 kg ± 5%		
MATERIAL	ACERO		
CILINDRO	Proceso de Fabricación		
	Pintura exterior		
	Resistencia a la corrosión		
AGENTE EXTINTOR	POLVO ABC A32		
PROPELENTE	N2 + HE		
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 6 s	
PRESIÓN	Presión de Servicio a 60 °C	15 bar	
	Presión de Servicio a 20 °C	13 bar	
	Presión de Servicio a -30 °C	11 bar	
DIMENSIONES	Altura total	351 mm	
	Ø Cilindro	160 mm	
PESO	Descargado/Cargado	1,44 kg / 4,44 kg	
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	1 Caja de piezas individuales	
	Dimensión Caja (BxPxA)	200 x 190 x 330 mm	
	Peso por Caja	4,98 kg	
	Palet	72 Caja	
	Dimensión del Palet (BxPxA)	800 x 1200 x 1700 mm	
	Volumen del palet	1,63 m ³	
	Peso por palet (Neto/Bruto)	360 kg / 380 kg	

Piezas de repuesto

Descripción	Código
O-RING 23.40 X 3.53 NBR 70SH	00.006B.5010.00
Bracket	00.010C.2900.00
Manómetro	00.245E.4951.10KO
Válvula Sprinkler	00.321E.6960.10KO
Válvula Sprinkler	00.321E.6960.20KO
Válvula Sprinkler	00.321E.6960.30KO
Junta tórica	00.800F.4800.00KO
BULBO SPRINKLER 68°C D 5MM ROJO	P500.SP.0068.00KO
BULBO SPRINKLER 68°C D 5MM +TAPON X EXT AUTOMATICO	P500.SP.0068.TOKO
BULBO SPRINKLER 79°C D 5MM AMARILLO	P500.SP.0079.00KO
BULBO SPRINKLER 79°C D 5MM +TAPON X EXT AUTOMATICO	P500.SP.0079.TOKO
BULBO SPRINKLER 93°C D 5MM	P500.SP.0093.00KO
BULBO SPRINKLER 93°C D 5MM + TAPON X EXT AUTOMATICO	P500.SP.0093.TOKO

