

Presurizado

Espuma

6 L

Rangos de temperatura

0°C + 60°C

**CUERPO****ACERO INOXIDABLE**

Cilindro de acero inoxidable soldado. Pintado exteriormente con resina de poliéster

**PROPELENTE**


El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas.

**MANGUERA/DIFUSOR**

La manguera de caucho reforzado con EPDM garantiza una perfecta flexibilidad y resistencia dentro del rango de temperatura. Completa con boquilla.

**EMBALAJE**

Caja de cartón unitaria, robusta y apta para el transporte.

**Configuración** Estándar Bajo Pedido**SOPORTE** Soporte a Muro PS-F**MANGUERA Y BASE DE PROTECCIÓN** SOPORTE MANGUERA Ø160**EMBALAJE** Caja 6KG/LT DI60

## Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	43A 233B 75F	
CARGA	6 L 0-5%	
MATERIAL	Acero inoxidable	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	
AGENTE EXTINTOR	Espuma extintora	
PROPELENTE	N2	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 20 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 60 °C	17 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	13 bar
	Presión de Servicio a 0 °C	10 bar
DIMENSIONES	Altura total	570 mm
	Ø Cilindro	160 mm
PESO	Descargado/Cargado	3,5 kg / 9,5 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	1 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	600 x 180 x 180 mm
	Peso por Caja	9,7 kg
	Palet	81 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	800 x 1200 x 1670 mm
	Volumen del palet	1725 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	619 kg / 639 kg



## Piezas de repuesto

Descripción	Código
Soporte a Muro Multiposición	00.005E.2900.00KO
Pasador de Seguridad	00.170T.5020.00KO
Precinto verde	00.211E.3220.00KO
Manómetro	00.329C.4901.03KO
VALVULA DE SEGURIDAD	00.350E.5100.00KO
Junta tórica	00.350F.1100.00KO
Válvula	00.359E.5270.00KO
Eje Interno	00.359E.6100.00KO
Junta tórica	00.360E.2010.ORKO
Manguera	00.360E.2400.03KO
Adaptador Manguera	00.360E.2800.00KO
Tubo Sonda	00.360E.5900.01KO
Válvula	00.360E.8100.00KO
CARGA DE RESPETO EN3/MED 6 LT SEALFIRE ABF 13363	59.360E.9001.00.
DIFUSOR SPRAY PARA EXTI HIDRICO	P500.UG.001.00KO