

Sparklet interno

Polvo

6 kg

Rangos de temperatura

-30° + 60°

CE 0029  
P.E.D. 2014/68/EUM.E.D. 2014/90/EU  
On Request

CUERPO

ACERO

Cilindro de acero embutido en 2 piezas, soldado. Pintado exteriormente con resina de poliéster.

VÁLVULA

RESINA ACETÁLICA

Válvula disparo por percusión, percutor en poliamida - cuerpo reforzado con fibra de vidrio: al percutor se perfora el cartucho interno, lo que permite el funcionamiento del extintor. Todas las partes externas de la válvula son de material plástico para una máxima resistencia a la corrosión.

SPARKLET

Sparklet de CO<sub>2</sub> recargable, embutido sin soldaduras, protegido externamente por recubrimiento de zinc y pasivación. Sparklet atornillado a la válvula.

AGENTE EXTINTOR

Polvo extintor seco polivalente ABC, certificado según EN 615.

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas.

MANGUERA/DIFUSOR

La manguera de caucho reforzado con EPDM garantiza una perfecta flexibilidad y resistencia dentro del rango de temperatura. Completa con boquilla.

EMBALAJE

Caja de cartón unitaria, robusta y apta para el transporte.




Configuración

 Estándar Bajo Pedido

SOPORTE

 Soporte a muro de metal PG-M y FG-M Soporte PS6-H

MANGUERA Y BASE DE PROTECCIÓN

 SOPORTE MANGUERA Ø160 BASE Ø180 Nero

EMBALAJE

 Caja 6KG/LT DI60

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

 SERIGRAFÍA EN DOS COLORES

## Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	34A 233B C	
CARGA	6 kg ±2%	
MATERIAL	ACERO	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda Imbutitura
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	
AGENTE EXTINTOR	POLVO ABC A32	
PROPELENTE	CO2	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 21 s
DIMENSIONES	Altura total	490 mm
	Ø Cilindro	160 mm
PESO	Descargado/Cargado	3,6 kg / 9,6 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	1 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	600 x 180 x 180 mm
	Peso por Caja	10,15 kg
	Palet	63 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	800 x 1200 x 1739 mm
	Volumen del palet	1,66 m <sup>3</sup>
	Peso por palet (Neto/Bruto)	640 kg / 660 kg

## Piezas de repuesto

Descripción	Código
Soporte a Muro	00.005E.2950.00KO
Manguera Montada	00.040E.2400.00KO
Disco de ruptura	00.040E.2400.ALKO
Sparklet 120G CO2	00.040E.3900.00KO
O-RING VALVULA 60.00 X 4.00	00.040E.5000.ORKO
Pasador de Seguridad	00.040E.5020.00KO
Precinto	00.040E.5030.00KO
Tubo Sonda	00.040E.5900.00KO
Tubo Sonda CO2	00.040E.5951.00KO
Válvula completa	00.040E.8100.01KO
Soporte transporte	00.241E.2900.00KO
Base Ø160	00.850E.7100.01KO



**ANAF Fire Protection**

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia) - Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279  
[info@anaf.eu](mailto:info@anaf.eu) | [www.anaf.eu](http://www.anaf.eu)