

PG9-M ABC

Sparklet interno

Polvo

9 kg

Rangos de temperatura

-30° + 60°

ANAFGROUP



On Request

CUERPO

ACERO

Cilindro de acero embutido en 2 piezas, soldado. Pintado exteriormente con resina de poliéster.

VÁLVULA

RESINA ACETÁLICA

Válvula disparo por percusión, percutor en poliamida - cuerpo reforzado con fibra de vidrio: al percutar se perfora el cartucho interno, lo que permite el funcionamiento del extintor. Todas las partes externas de la válvula son de material plástico para una máxima resistencia a la corrosión.

SPARKLET

Sparklet de CO₂ recargable, embutido sin soldaduras, protegido externamente por recubrimiento de zinc y pasivación. Sparklet atornillado a la válvula.

AGENTE EXTINTOR

Polvo extintor seco polivalente ABC, certificado según EN 615.

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas.

MANGUERA/DIFUSOR

La manguera de caucho reforzado con EPDM garantiza una perfecta flexibilidad y resistencia dentro del rango de temperatura. Completa con boquilla.

EMBALAJE

Caja de cartón unitaria, robusta y apta para el transporte.



43



233



✓

Configuración

● Estándar

○ Bajo Pedido

SOPORTE



● Soporte a muro de metal PG-M y FG-M



○ Soporte transporte PS9-H

MANGUERA Y BASE DE PROTECCIÓN



● BASE Ø190 Nerón

EMBALAJE



● Caja

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	43A 233B C	
CARGA	9 kg ±2%	
MATERIAL	ACERO	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda Imbutitura
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	
AGENTE EXTINTOR	POLVO ABC A32	
PROPELENTE	CO2	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 24 s
DIMENSIONES	Altura total	490 mm
	Ø Cilindro	190 mm
PESO	Descargado/Cargado	5 kg / 14 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	1 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	600 x 200 x 200 mm
	Peso por Caja	14,5 kg
	Palet	48 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	800 x 1200 x 1320 mm
	Volumen del palet	1,27 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	696 kg / 716 kg



Piezas de repuesto

Descripción	Código
Soporte a Muro	00.005E.2950.00K0
Disco de ruptura	00.040E.2400.ALK0
O-RING VALVULA 60.00 X 4.00	00.040E.5000.ORK0
Pasador de Seguridad	00.040E.5020.00K0
Precinto	00.040E.5030.00K0
Tubo Sonda CO2	00.040E.5951.00K0
Manguera completa	00.040F.2400.00K0
Sparklet 190 CO2	00.040F.3900.00K0
Tubo Sonda	00.040F.5900.00K0
Soporte transporte	00.241F.2900.00K0
BASE Ø190	00.265F.2100.00K0

ANAF Fire Protection

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia) - Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu