

Pression permanente

Eau

6 L

Plages de températures

+5°C + 60°C

CE 0029  
P.E.D. 2014/68/EU

## CORPS

## ALUMINIUM

Réservoir monobloc en alliage d'aluminium, réalisé par emboutissage profond. Il garantit une étanchéité maximale et une excellente maniabilité, grâce à la légèreté du matériau. Peint à l'extérieur avec de la résine polyester.

## VANNE

## RÉSINE ACÉTALYQUE

Vanne à levier en résine acétal pour assurer une excellente protection contre la corrosion. Le manomètre résistant aux chocs permet le contrôle de la pression, est équipé d'un clapet anti-retour et d'un filtre fritté pour protéger les composants les plus délicats.

## AGENT EXTINGUEUR

Eau pure.

## GAZ PROPULSEUR

Le gaz propulseur est l'azote. Un petit pourcentage d'hélium est ajouté pour permettre la détection électronique des fuites.

## EMBALLAGE

Boîte en carton simple, robuste et adaptée au transport.



## Configuration

● Standard

○ Sur demande

## SUPPORT



○ Support mural



● support mural zingué multi-usage




○ Support mural zingué PG-M et FG-M



○ Support PS6-H

## BAGUE &amp; BASE DE PROTECTION



○ Support manchette Ø160



○ BASE PLASTIQUE AVEC SUPPORT MANCHETTE 6KG Ø160 NOIRE

## EMBALLAGE



○ Boîte 6KG/LT D160



○ BOÎTE 6KG/LT D160

## Données techniques

CLASSE DE FEU	13A	
CHARGE	6 L 0 / -5%	
MATIÈRE	Aluminium	
CYLINDRE	Processus de fabrication	Emboutissage Profond
	Peinture extérieur	Résine polyester
	Résistance à la corrosion	
AGENT EXTINCTEUR	EAU	
GAZ PROPULSEUR	N2 + HE	
DÉCHARGE	Temps de décharge	~ 49 s
PRESSION	Pression de service à 60 °C	13 bar
	Pression de service à 20 °C	11 bar
	Pression de service à 0°C	9 bar
DIMENSIONS	Hauteur totale	540 mm
	Diamètre extérieur du cylindre	160 mm
POIDS	Vidé / Chargé	1,78 kg / 7,78 kg
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	Emballage standard	1 Piece carton unitaire
	Taille de la boîte (B x L x H)	600 x 180 x 180 mm
	Poids par boîte	8,19 kg
	Palette	81 Cartons
	Taille de la palette (B x L x H)	800 x 1200 x 1670 mm
	Volume de palette	1,6 m3
	Poids par palette (net/brut)	678 kg / 698 kg



## Pièces de rechange

Description	Code
SUPPORT MURAL	00.005E.2900.00KO
SUPPORT MURAL	00.005E.2950.00KO
Joint torique	00.033E.1100.01KO
SUPPORT MANCHETTE Ø160	00.241E.2800.00KO
SUPPORT	00.241E.2900.00KO
CLAPET ANTI-RETOUR	00.600A.5100.00KO
SCEAU	00.652A.5030.VEKO
SUPPORT MURAL	00.752B.2900.10KO
MANOMÈTRE	00.814E.4950.20KO
SUPPORT DE LANCE AVES VIS	00.850E.2955.20KO
BANDE MÉTALLIQUE Ø160	00.850E.2970.00KO
LEVIER BLEU	00.850E.5100.20
GOUPILLE DE SÉCURITÉ	00.850E.5300.00KO
TUBE PLONGEUR	00.850E.5900.00KO
BASE Ø160	00.850E.7100.01KO
ENSEMble LANCE	00.860E.2400.25KO
ENSEMble VANNE SANS MANOMETRE AVEC LEVIER	00.860E.8505.00