

PG50-DNI ABC

ANAFGROUP

Pressione ausiliaria

Polvere

50 kg

N₂

Temperatura di funzionamento

- 30° C + 60° C

CE
1370

M.E.D. 2014/90/EU
On Request

Ministero
dell'Interno

EN
1866-1



CORPO

ACCIAIO

Serbatoio in acciaio, verniciato esternamente. Prodotto secondo EN 1866-2 e la direttiva 2014/68/EU (PED). Telaio mobile in acciaio. Il serbatoio è separato dal telaio, senza alcuna saldatura: garantisce una maggiore sicurezza e meno punti di corrosione e perdita. Colore rosso (giallo e nero disponibili su richiesta).

VALVOLA

OTTONE

Cappuccio in ottone nichelato con valvola di sicurezza. Manometro per la verifica della pressione e valvola Schrader per scaricare la pressione prima dell'apertura.

CARTUCCIA

Il gas propellente utilizzato è l'azoto; bombola in acciaio verniciata di nero, certificata secondo 2010/35/UE; con valvola di sicurezza in ottone.

AGENTE ESTINGUENTE

Polvere estinguente ABC, prodotta secondo EN 615.

MANICHETTA/CONO

La manichetta in EPDM rinforzato coniuga perfetta flessibilità a resistenza (entro il range di temperature di utilizzo). Completa di valvola in ottone e ugello di scarica.



Configurazione

● Standard

○ Su richiesta

IMBALLAGGIO



○ IMBALLO SU PALLET



● SCATOLA SINGOLA

DISPOSITIVO DI EROGAZIONE,
TUBO DI SCARICA



● CONO EROGATORE CON GIUNTO
GIREVOLE



● CONO EROGATORE IN PLASTICA PER
POLVERE



● TUBO DI SCARICA 5 MT

Dati tecnici

CLASSI DI FUOCO	A IVB C	
CARICA	50 kg ±2%	
MATERIALE	ACCIAIO	
CILINDRO	Processo di fabbricazione	Calandratura Saldatura
	Verniciatura esterna	Resina Poliesteri
	Resistenza alla corrosione	
AGENTE ESTINGUENTE	POLVERE ABC 30% MAP	
PROPELLENTE	N2	
SCARICA	Tempo di scarica	~ 41 s
PRESSIONE	Pressione di esercizio a 60 °C	17 bar
	Pressione di esercizio a 20 °C	14 bar
	Pressione di esercizio a -30 °C	10 bar
DIMENSIONI	Altezza totale	1050 mm
	Diametro esterno serbatoio	300 mm
PESO	Massa Vuoto / Carico	35 kg / 85 kg
SPECIFICHE DI IMBALLO	Imballo standard	1 Pezzo scatola singola
	Dimensione scatola (B x L x H)	550 x 480 x 1080 mm
	Peso per scatola	80 kg
	Pallet	4 Scatole
	Dimensioni pallet	1000 x 1200 x 150 mm
	Volume pallet	1,44 m3
	Massa per pallet (netto/lordo)	355 kg / 375 kg



Parti di ricambio

Descrizione	Codice
RUOTA Ø 300 mm	00.170Q.7601.00K0
VALVOLA A SFERA 3/4	00.170T.1950.01K0
CONO POLVERE IN NYLON	00.170T.1960.01K0
MANICHETTA 5 m	00.170T.2350.05K0
GUARNIZIONE IN FIBRA 3/4"	00.170T.7031.00K0
GUARNIZIONE PER BOMB. ESTERNA	00.180T.2400.00K0
CORPO TAPPO 4"	00.180T.5005.00K0
GUARNIZIONE PER TAPPO G.4"	00.180T.5005.00K0
VALVOLA SHROADER	00.180T.5100.00K0
VALV.DI SIC.1/4" CE - 24 bar	00.180T.5270.06K0
TELAIO	00.191T.7500.00K0
SIGILLO	00.211E.3220.00K0
MANOMETRO Ø 23	00.329C.4900.00K0
POLV.ABC 30 MAP(sacco 25 kg)	27.000Z.1001.25
BOMB.EST.NA AZOTO Lt3; 140BAR	P500.BE.0001.00